

Art.-Nr. / N° d'art. 1140-red.

Für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbare Werkstoffe wie V2A-/V4A-Stahl – bis 1.100 N/mm²

Pour les exigences les plus élevées dans les matériaux difficiles à usiner, comme l'acier V2A/V4A – jusqu'à 1.100 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338 mit reduziertem Schaft, kobaltlegiert

HSS-E (Co5), Typ N, Spitzenwinkel 135°, Kreuzanschliff

Mèche hélicoïdale DIN 338 à queue réduite, alliée au cobalt

HSS-E (Co5), type N, angle de pointe 135°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	Ø x L mm Schaft queue	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
11,0	142	94	10 x 30	–	1
12,0	151	101	10 x 30	–	1
13,0	151	101	10 x 30	–	1
14,0	160	108	10 x 30	–	1
15,0	169	114	10 x 30	–	1
16,0	178	120	10 x 30	–	1
17,0	184	125	13 x 30	–	1
18,0	191	130	13 x 30	–	1
19,0	198	135	13 x 30	–	1
20,0	205	140	13 x 30	–	1