

Art.-Nr. / N° d'art. 1141

Für rost-/säurebeständigen Stahl, V2A-/V4A-Stahl, Warm-/Kaltarbeitsstahl, Wälzlagerstahl, Titan/Titanlegierungen – bis 1.400 N/mm²
 Pour acier inoxydable/résistant aux acides, acier V2A/V4A, acier de travail à chaud/froid, acier pour roulements, alliages titane / titane – jusqu'à 1.400 N/mm²

Spiralbohrer DIN 338, kobaltlegiert

HSS-E (Co5), Typ VA/Ti, Spitzenwinkel 130°,
 Kreuzanschliff



Mèche hélicoïdale DIN 338, alliée au cobalt

HSS-E (Co5), type VA/Ti, angle de pointe 130°,
 affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
0,6	24	7	–	10
0,7	28	9	–	10
0,8	30	10	–	10
0,9	32	11	–	10
1,0	34	12	–	10
1,1	36	14	–	10
1,2	38	16	–	10
1,3	38	16	–	10
1,4	40	18	–	10
1,5	40	18	–	10
1,6	43	20	–	10
1,7	43	20	–	10
1,8	46	23	–	10
1,9	46	23	–	10
2,0	49	24	–	10
2,1	49	24	–	10
2,2	53	27	–	10
2,3	53	27	–	10
2,4	57	30	–	10
2,5	57	30	–	10
2,6	57	30	–	10
2,7	61	33	–	10
2,8	61	33	–	10
2,9	61	33	–	10
3,0	61	33	–	10
3,1	65	36	–	10
3,2	65	36	–	10
3,3	65	36	–	10
3,4	70	39	–	10
3,5	70	39	–	10
3,6	70	39	–	10
3,7	70	39	–	10
3,8	75	43	–	10
3,9	75	43	–	10
4,0	75	43	–	10
4,1	75	43	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,2	75	43	–	10
4,3	80	47	–	10
4,4	80	47	–	10
4,5	80	47	–	10
4,6	80	47	–	10
4,7	80	47	–	10
4,8	86	52	–	10
4,9	86	52	–	10
5,0	86	52	–	10
5,1	86	52	–	10
5,2	86	52	–	10
5,3	86	52	–	10
5,4	93	57	–	10
5,5	93	57	–	10
5,6	93	57	–	10
5,7	93	57	–	10
5,8	93	57	–	10
5,9	93	57	–	10
6,0	93	57	–	10
6,1	101	63	–	10
6,2	101	63	–	10
6,3	101	63	–	10
6,4	101	63	–	10
6,5	101	63	–	10
6,6	101	63	–	10
6,7	101	63	–	10
6,8	109	69	–	10
6,9	109	69	–	10
7,0	109	69	–	10
7,1	109	69	–	5
7,2	109	69	–	5
7,3	109	69	–	5
7,4	109	69	–	5
7,5	109	69	–	5
7,6	117	75	–	5
7,7	117	75	–	5

**Stärkere
Kerndicke!**

**Epaisseur
de carotte
renforcée !**

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
7,8	117	75	–	5
7,9	117	75	–	5
8,0	117	75	–	5
8,1	117	75	–	5
8,2	117	75	–	5
8,3	117	75	–	5
8,4	117	75	–	5
8,5	117	75	–	5
8,6	125	81	–	5
8,7	125	81	–	5
8,8	125	81	–	5
8,9	125	81	–	5
9,0	125	81	–	5
9,1	125	81	–	5
9,2	125	81	–	5
9,3	125	81	–	5
9,4	125	81	–	5
9,5	125	81	–	5
9,6	133	87	–	5
9,7	133	87	–	5
9,8	133	87	–	5
9,9	133	87	–	5
10,0	133	87	–	5
10,1	133	87	–	5
10,2	133	87	–	5
10,3	133	87	–	5
10,4	133	87	–	5
10,5	133	87	–	5
10,6	142	94	–	5
10,7	142	94	–	5
10,8	142	94	–	5
10,9	142	94	–	5
11,0	142	94	–	5
11,1	142	94	–	5
11,2	142	94	–	5
11,3	142	94	–	5

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
11,4	142	94	–	5
11,5	142	94	–	5
11,6	151	101	–	5
11,7	151	101	–	5
11,8	151	101	–	5
11,9	151	101	–	5
12,0	151	101	–	5
12,1	151	101	–	5
12,2	151	101	–	5
12,3	151	101	–	5
12,4	151	101	–	5
12,5	151	101	–	5
12,6	151	101	–	5
12,7	151	101	–	5
12,8	151	101	–	5
12,9	151	101	–	5
13,0	151	101	–	5
13,5	160	108	–	1
14,0	160	108	–	1
14,5	169	114	–	1
15,0	169	114	–	1
15,5	178	120	–	1
16,0	178	120	–	1

Bohrer mit einer Kobaltlegierung haben eine besondere Härte und eine längere Lebensdauer. / Les mèches en alliage au cobalt ont une dureté spéciale et une durée de service plus longue.