

Art.-Nr. / N° d'art. 1265

Geeignet für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert,
V2A- und V4A-Stahl – bis 1.400 N/mm²

Convient pour l'acier et l'acier moulé, allié et non allié, acier V2A
et V4A – jusqu'à 1.400 N/mm²

extra
KURZextra
COURTE

Spiralbohrer DIN 1897 extra kurz, kobaltlegiert

HSS-E (Co5), Typ N, Spitzenwinkel 130°, Kreuzanschliff

Mèche hélicoïdale DIN 1897 extra courte, alliée au cobalt

HSS-E (Co5), type N, angle de pointe 130°,
affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	38	12	–	10
2,5	43	14	–	10
2,8	46	16	–	10
3,0	46	16	–	10
3,1	49	18	–	10
3,2	49	18	–	10
3,25	49	18	–	10
3,3	49	18	–	10
3,4	52	20	–	10
3,5	52	20	–	10
3,6	52	20	–	10
3,7	52	20	–	10
3,8	55	22	–	10
3,9	55	22	–	10
4,0	55	22	–	10
4,1	55	22	–	10
4,2	55	22	–	10
4,3	58	24	–	10
4,4	58	24	–	10
4,5	58	24	–	10
4,6	58	24	–	10
4,7	58	24	–	10
4,8	62	26	–	10
4,9	62	26	–	10
5,0	62	26	–	10
5,1	62	26	–	10
5,2	62	26	–	10
5,3	62	26	–	10
5,4	66	28	–	10
5,5	66	28	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
5,6	66	28	–	10
5,7	66	28	–	10
5,8	66	28	–	10
5,9	66	28	–	10
6,0	66	28	–	10
6,5	70	31	–	10
6,8	74	34	–	10
7,0	74	34	–	10
7,5	74	34	–	5
8,0	79	37	–	5
8,5	79	37	–	5
9,0	84	40	–	5
9,5	84	40	–	5
10,0	89	43	–	5
10,2	89	43	–	5
10,5	89	43	–	5
11,0	95	47	–	5
11,5	95	47	–	5
12,0	102	51	–	5
12,5	102	51	–	5
13,0	102	51	–	5