

Art.-Nr. / N° d'art. 1300

Besonders geeignet für dünnwandige Materialien,
z. B. Blech, Flacheisen und Profile – bis 1.100 N/mm²

*Particulièrement adapté aux matériaux à parois minces,
p.ex. tôles, barres plates et profilés – jusqu'à 1.100 N/mm²*


Doppelendbohrer Werksnorm, geschliffen

HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

**Mèche à double extrémité,
norme d'usine, meulée**

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	43	13	–	10
2,5	43	13	–	10
3,0	46	13	–	10
3,1	49	13	–	10
3,2	49	13	–	10
3,25	49	13	–	10
3,3	49	13	–	10
3,5	49	13	–	10
4,0	52	16	–	10
4,1	55	16	–	10
4,2	55	16	–	10
4,5	58	16	–	10
4,9	62	16	–	10
5,0	62	16	–	10
5,1	62	16	–	10
5,2	62	16	–	10
5,5	66	19	–	10
6,0	66	19	–	10