

Art.-Nr. / N° d'art. 1350

Für höhere Beanspruchung und grosse Rundlaufgenauigkeit,
z.B. für Stahl, Grauguss, Sinterisen – bis 1.100 N/mm²

*Pour des charges plus élevées et une concentricité élevée, p. ex.
pour l'acier, la fonte grise, la fonte frittée – jusqu'à 1.100 N/mm²*


Spiralbohrer DIN 340, lang


HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

Mèche DIN 340, longue

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
1,0	56	33	–	10
1,5	70	45	–	10
2,0	85	56	–	10
2,5	95	62	–	10
2,8	100	66	–	10
3,0	100	66	–	10
3,1	106	69	–	10
3,2	106	69	–	10
3,3	106	69	–	10
3,5	112	73	–	10
3,6	112	73	–	10
3,7	112	73	–	10
3,8	119	78	–	10
3,9	119	78	–	10
4,0	119	78	–	10
4,1	119	78	–	10
4,2	119	78	–	10
4,3	126	82	–	10
4,4	126	82	–	10
4,5	126	82	–	10
4,8	132	87	–	10
4,9	132	87	–	10
5,0	132	87	–	10
5,1	132	87	–	10
5,2	132	87	–	10
5,3	132	87	–	10
5,4	139	91	–	10
5,5	139	91	–	10
5,8	139	91	–	10
6,0	139	91	–	10

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,2	148	97	–	10
6,5	148	97	–	10
6,8	156	102	–	10
7,0	156	102	–	10
7,5	156	102	–	10
8,0	165	109	–	10
8,5	165	109	–	10
9,0	175	115	–	10
9,5	175	115	–	10
10,0	184	121	–	10
10,2	184	121	–	5
10,5	184	121	–	5
11,0	195	128	–	5
11,5	195	128	–	5
12,0	205	134	–	5
12,5	205	134	–	5
13,0	205	134	–	5
14,0	214	140	–	1
16,0	227	149	–	1

Auf Anfrage auch in geschliffener Qualität PROFIL PLUS, rollge-
walzt oder in Kobalt lieferbar. / Sur demande également dispo-
nibles en qualité PROFIL PLUS, meulées ou alliées en cobalt.