

Art.-Nr. / N° d'art. 1400

Für extrem tiefe Löcher in Stahl/Metalle – bis 1.100 N/mm², auf ausreichend Kühlung und häufige Spanentleerung achten!

Pour des trous extrêmement profonds dans l'acier/métal – jusqu'à 1.100 N/mm², assurez un refroidissement suffisant et une évacuation fréquente des copeaux !

extra
LANGextra
LONGUE


Spiralbohrer DIN 1869, extra lang


HSS-G, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Kreuzanschliff

Mèche DIN 1869, extra longue

HSS-G, type N, angle de pointe 118°, affûtage en croix



Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
2,0	125	85	–	1
2,5	140	85	–	1
3,0	150	100	–	1
3,0	190	130	–	1
3,2	155	105	–	1
3,2	200	135	–	1
3,3	155	105	–	1
3,3	200	135	–	1
3,5	165	115	–	1
3,5	210	145	–	1
4,0	175	120	–	1
4,0	220	150	–	1
4,2	175	120	–	1
4,2	220	150	–	1
4,5	185	125	–	1
4,5	235	160	–	1
5,0	195	135	–	1
5,0	245	170	–	1
5,5	205	140	–	1
5,5	260	180	–	1
6,0	205	140	–	1
6,0	260	180	–	1
6,5	215	150	–	1
6,5	275	190	–	1
7,0	225	155	–	1
7,0	290	200	–	1
7,5	225	155	–	1
7,5	290	200	–	1
8,0	240	165	–	1
8,0	305	210	–	1
8,5	240	165	–	1
8,5	305	210	–	1
9,0	250	175	–	1

Ø mm	L mm gesamt total	L mm Spiral coupe	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
9,0	320	220	–	1
9,5	250	175	–	1
9,5	320	220	–	1
10,0	265	185	–	1
10,0	340	235	–	1
10,5	265	185	–	1
10,5	340	235	–	1
11,0	280	195	–	1
11,0	365	250	–	1
11,5	280	195	–	1
11,5	365	250	–	1
12,0	295	205	–	1
12,0	375	260	–	1
12,5	295	205	–	1
12,5	375	260	–	1
13,0	295	205	–	1
13,0	375	260	–	1

Längere Abmessungen sowie auch in HSS-Co und mit Tieflochspirale auf Anfrage lieferbar /
Dimensions plus longues et aussi en HSS-Co et avec spirale à trous profonds disponibles sur demande