

Art.-Nr. / N° d'art. 1450

Für normale Bohrarbeiten in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sinterisen bis 1.100 N/mm² – dampfangelassen und aussen poliert
 Pour le perçage normal dans le métal, par ex. acier, fonte grise, fonte frittée – jusqu'à 1.100 N/mm² – recuite à vapeur et poli à l'extérieur

Spiralbohrer mit Morsenkonus DIN 345

HSS-R, Typ N, Spitzenwinkel 118°

Mèche hélicoïdale avec cône morse DIN 345

HSS-R, type N, angle de pointe 118°





| Ø mm | L mm gesamt total | L mm Spiral coupe | Konus queue conique | CHF Stückpreis* prix / pièce* |
|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 10,0 | 168 | 87 | MK 1 | – |
| 10,2 | 168 | 87 | MK 1 | – |
| 10,5 | 168 | 87 | MK 1 | – |
| 11,0 | 175 | 94 | MK 1 | – |
| 11,5 | 175 | 94 | MK 1 | – |
| 12,0 | 182 | 101 | MK 1 | – |
| 12,5 | 182 | 101 | MK 1 | – |
| 13,0 | 182 | 101 | MK 1 | – |
| 13,5 | 189 | 108 | MK 1 | – |
| 14,0 | 189 | 108 | MK 1 | – |
| 14,5 | 212 | 114 | MK 2 | – |
| 15,0 | 212 | 114 | MK 2 | – |
| 15,5 | 218 | 120 | MK 2 | – |
| 16,0 | 218 | 120 | MK 2 | – |
| 16,5 | 223 | 125 | MK 2 | – |
| 17,0 | 228 | 130 | MK 2 | – |
| 17,5 | 228 | 130 | MK 2 | – |
| 18,0 | 228 | 130 | MK 2 | – |
| 18,5 | 233 | 135 | MK 2 | – |
| 19,0 | 233 | 135 | MK 2 | – |
| 19,5 | 238 | 140 | MK 2 | – |
| 20,0 | 238 | 140 | MK 2 | – |
| 20,5 | 243 | 145 | MK 2 | – |

| Ø mm | L mm gesamt total | L mm Spiral coupe | Konus queue conique | CHF Stückpreis* prix / pièce* |
|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 21,0 | 243 | 145 | MK 2 | – |
| 21,5 | 248 | 150 | MK 2 | – |
| 22,0 | 248 | 150 | MK 2 | – |
| 22,5 | 253 | 155 | MK 2 | – |
| 23,0 | 253 | 155 | MK 2 | – |
| 23,5 | 276 | 155 | MK 3 | – |
| 24,0 | 281 | 160 | MK 3 | – |
| 24,5 | 281 | 160 | MK 3 | – |
| 25,0 | 281 | 160 | MK 3 | – |
| 25,5 | 286 | 165 | MK 3 | – |
| 26,0 | 286 | 165 | MK 3 | – |
| 26,5 | 286 | 165 | MK 3 | – |
| 27,0 | 291 | 170 | MK 3 | – |
| 27,5 | 291 | 170 | MK 3 | – |
| 28,0 | 291 | 170 | MK 3 | – |
| 28,5 | 296 | 175 | MK 3 | – |
| 29,0 | 296 | 175 | MK 3 | – |
| 29,5 | 296 | 175 | MK 3 | – |
| 30,0 | 296 | 175 | MK 3 | – |
| 30,5 | 301 | 180 | MK 3 | – |
| 31,0 | 301 | 180 | MK 3 | – |
| 31,5 | 301 | 180 | MK 3 | – |
| 32,0 | 334 | 185 | MK 4 | – |

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar bis Ø 60 mm – alle Größen auch in HSS-G oder HSS-Co lieferbar

Autres dimensions disponibles sur demande jusqu'à Ø 60 mm – toutes les tailles sont également disponibles en HSS-G ou HSS-Co

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Art.-Nr. / N° d'art. 1450.14.10001 | Preis / prix* CHF | |
| | MK 10-1: 10-tlg. in Industrie-Kassette · 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm |  | – |
| | MK 10-1: 10 pièces en cassette industrielle · 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm | | |
| | Art.-Nr. / N° d'art. 1450.14.10002 | Preis / prix* CHF | |
| MK 10-2: 10-tlg. in Industrie-Kassette · 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm |  | – | |
| MK 10-2: 10 pièces en cassette industrielle · 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm | | | |