

**Art.-Nr. / N° d'art. 1700**

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang für Stahl, Aluminium, Kupfer, Thermoplaste – bis 800 N/mm<sup>2</sup>

*Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavurages et sans vibration pour l'acier, l'aluminium, cuivre, thermoplastiques – jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup>*

**Kegelsenker HSS-G 90°**

DIN 335 C, CBN-geschliffen

**Fraise conique HSS-G 90°**

DIN 335 C, rectifiée CBN



Ø mm	L mm Spitze pointe	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
4,3	1,3	4	40	–	1
5,0	1,5	4	40	–	1
6,0	1,5	5	45	–	1
6,3	1,5	5	45	–	1
7,0	1,8	6	50	–	1
7,3	1,8	6	50	–	1
8,0	2,0	6	50	–	1
8,3	2,0	6	50	–	1
9,4	2,2	6	50	–	1
10,0	2,5	6	50	–	1
10,4	2,5	6	50	–	1
11,5	2,8	8	56	–	1
12,0	2,8	8	56	–	1
12,4	2,8	8	56	–	1
15,0	3,2	10	60	–	1
16,5	3,2	10	60	–	1
19,0	3,5	10	63	–	1
20,5	3,5	10	63	–	1
23,0	3,8	10	67	–	1
25,0	3,8	10	67	–	1
28,0	4,0	12	71	–	1
31,0	4,2	12	71	–	1
40,0	4,2	13	80	–	1
50,0	4,5	15	92	–	1

60° / 75° / 120° sowie lange und extra lange Ausführung auf Anfrage lieferbar, auch in Ausführung MK lieferbar! /  
60° / 75° / 120° ainsi que les versions longue et extra longue sur Disponible sur demande, également disponible en version MK!

**Art.-Nr. / N° d'art. 1710**

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang – für VA- und rostfreie Stähle

*Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavurages et sans vibration – pour les aciers VA et les aciers inoxydables*

**Kegelsenker HSS-Co5 90°**

DIN 335 C, CBN-geschliffen

**Fraise conique HSS-Co5 90°**

DIN 335 C, rectifiée CBN



Ø mm	L mm Spitze pointe	Ø mm Schaft queue	L mm gesamt total	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
6,3	1,5	5	45	–	1
8,3	2,0	6	50	–	1
10,4	2,5	6	50	–	1
12,4	2,8	8	56	–	1
16,5	3,2	10	60	–	1
20,5	3,5	10	63	–	1
25,0	3,8	10	67	–	1
31,0	4,2	12	71	–	1