

**Art.-Nr. / N° d'art. 1714**

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang – für VA, Titan und Hardox 400  
*Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavures et sans vibration – pour VA, titan et Hardox 400*

**Kegelsenker Pulverstahl (PM) 90°**

DIN 335 C, CBN-geschliffen

**Fraise conique poudre d'acier (PM) 90°**

DIN 335 C, rectifiée CBN



| Ø<br>mm | L mm<br>Spitze<br>pointe | Ø mm<br>Schaft<br>queue | L mm<br>gesamt<br>total | CHF<br>Stückpreis*<br>prix / pièce* |  |
|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,3     | 1,5                      | 5                       | 45                      | –                                   | 1                                                                                   |
| 8,3     | 2,0                      | 6                       | 50                      | –                                   | 1                                                                                   |
| 10,4    | 2,5                      | 6                       | 50                      | –                                   | 1                                                                                   |
| 12,4    | 2,8                      | 8                       | 56                      | –                                   | 1                                                                                   |
| 16,5    | 3,2                      | 10                      | 60                      | –                                   | 1                                                                                   |
| 20,5    | 3,5                      | 10                      | 63                      | –                                   | 1                                                                                   |
| 25,0    | 3,8                      | 10                      | 67                      | –                                   | 1                                                                                   |
| 31,0    | 4,2                      | 12                      | 71                      | –                                   | 1                                                                                   |

**Art.-Nr. / N° d'art. 1720**

Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang für Stahl, Aluminium, Kupfer, Thermoplaste – bis 800 N/mm²

*Pour l'ébavurage, l'anglage et le fraisage en une seule opération, sans bavures et sans vibration pour l'acier, l'aluminium, cuivre, thermoplastiques – jusqu'à 800 N/mm²*

**Kegelsenker und Entgrater  
mit Querloch 90°**

HSS-G, CBN-geschliffen

**Fraise conique et ébavureur  
avec trou transversal 90°**

HSS-G, rectifiée CBN



| Grösse<br>grandeur | mm<br>Bereich<br>gamme | Ø mm<br>Schaft<br>queue | L mm<br>gesamt<br>total | CHF<br>Stückpreis*<br>prix / pièce* |  |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2 - 5                  | 6                       | 45                      | –                                   | 1                                                                                     |
| 2                  | 5 - 10                 | 8                       | 48                      | –                                   | 1                                                                                     |
| 3                  | 10 - 15                | 10                      | 65                      | –                                   | 1                                                                                     |
| 4                  | 15 - 20                | 12                      | 85                      | –                                   | 1                                                                                     |
| 5                  | 20 - 25                | 12                      | 102                     | –                                   | 1                                                                                     |
| 6                  | 25 - 30                | 15                      | 115                     | –                                   | 1                                                                                     |