

Art.-Nr. / N° d'art. 4120

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste

Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longs, thermoplastiques

Einschnittgewindebohrer DIN 352

Durchgangsloch Form B

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Taraud rainuré DIN 352

trou traversant forme B

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13



M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 3	0,5	2,5	40	11	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	45	13	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	50	16	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	56	19	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	63	22	4,9	–	1
M 10	1,5	8,5	70	24	5,5	–	1
M 12	1,75	10,2	75	28	7,0	–	1



Art.-Nr. / N° d'art. 4120.13.30015

EGB 15-K: Einschnittgewindebohrer HSS-G

15-tlg. in ABS-Box (Kunststoff)

- DIN 352 / M 3 - M 12, Form B inkl. 7 Kernlochbohrer,
- 1x Windeisen DIN 1814, Gr. 1,5

EGB 15-K: Taraud rainuré HSS-G

15 pièces en boîtier en ABS (plastique)

- DIN 352 / M 3 - M 12, forme B y compris 7 forets carotters,
- 1x tourne-à-gauche DIN 1814, gr. 1,5

15

Teile / pièces

Preis / prix*
CHF

–

