

Geeignet für Baustähle bis 800 N/mm², Aluminium langspanend, Thermoplaste

Convient aux aciers de construction jusqu'à 800 N/mm², aluminium à copeaux longs, thermoplastiques

Maschinengewindebohrer DIN 376

Durchgangsloch Form B

HSS-G, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



Taraud machine DIN 376 trou traversant forme B

HSS-G, filetage métrique ISO DIN 13

M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 12	1,75	10,2	110	29	7,0	–	1
M 14	2,0	12,0	110	30	9,0	–	1
M 16	2,0	14,0	110	32	9,0	–	1
M 18	2,5	15,5	125	34	11,0	–	1
M 20	2,5	17,5	140	34	12,0	–	1
M 22	2,5	19,5	140	34	14,5	–	1
M 24	3,0	21,0	160	38	14,5	–	1

Alle Maschinengewindebohrer sind auf Anfrage auch in extra langer Ausführung mit reduziertem und verstärktem Schaft lieferbar. /

Tous les tarauds machine sont également disponibles sur demande en version extra longue avec queue réduite et renforcée.