

Art.-Nr. / N° d'art. 4142

Geeignet für Baustähle bis 1.000 N/mm<sup>2</sup>, Aluminium langspanend und kurzspanend, Thermoplaste

*Convient pour les aciers de construction jusqu'à 1.000 N/mm<sup>2</sup>, l'aluminium à copeaux longs et courts, les thermoplastiques*

## Maschinengewindebohrer DIN 371 Durchgangsloch Form B

HSS-Co5, metrisches ISO-Gewinde DIN 13



### *Taraud machine DIN 371 trou traversant forme B*

*HSS-Co5, filetage métrique ISO DIN 13*

M Gewinde filetage	mm Steigung pas	Ø mm Kernloch carottage	L mm gesamt total	mm Gewinde filetage	mm Vierkant carré	CHF Stückpreis* prix / pièce*	
M 2	0,4	1,6	45	8	2,1	–	1
M 2.5	0,45	2,05	50	9	2,1	–	1
M 3	0,5	2,5	56	11	2,7	–	1
M 4	0,7	3,3	63	13	3,4	–	1
M 5	0,8	4,2	70	16	4,9	–	1
M 6	1,0	5,0	80	19	4,9	–	1
M 8	1,25	6,8	90	22	6,2	–	1
M 10	1,5	8,5	100	24	8,0	–	1