

Coltogum® Primer 1

Produkteart Haftvermittler für Silikon und Hybriddichtungsmassen auf saugenden Untergründen, z.B. Beton und Holz. Grundierung vor der Abdichtung mit Coltogum® Dichtmasse Typ Standard, Sanitär, Naturstein+ und Hitzefest.

Eigenschaften Schnelltrocknende Grundierung für saugende Untergründe. Auch anwendbar als Haftvermittler auf sauberen, korrosionsfreien metallischen Untergründen.

Anwendung Coltogum® Primer 1 dient als Haftvermittler bei saugenden Untergründen vor der Abdichtung oder vor einer Verklebung.

Verarbeitung Grundierung gut aufrühren oder schütteln. Unverdünnt mit einem Pinsel oder Lappen auf die gereinigten und trockenen Untergründe auftragen. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Nach ausreichender Abluftzeit kann die Dichtmasse oder Montagekleber aufgebracht werden.

Die Abluftzeit von mindestens 15 – 30 Minuten (bei +23°C/50% RLF) ist einzuhalten. Die Abluftzeit sollte 3 Stunden nicht überschreiten, da sonst die Haftverbesserung durch Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Staub etc.) vermindert werden kann.



Wichtige Hinweise Haftanstriche sind filmbildend und können nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig verarbeiten um Verunreinigungen (Gelbverfärbung, Fleckenbildung) zu vermeiden. Um ein sauberes und schnelles Arbeiten zu gewährleisten, empfehlen wir die Fugenflanken vor dem Einsatz des Primers mittels eines geeigneten Klebebandes abzukleben. Vorsicht bei lösemittellempfindlichen Untergründen wie z.B. pulverbeschichtete Oberflächen, Sanitärkunststoffe, Styropor, etc. Vorsicht bei vorgespannten Kunststoffen: Gefahr von Spannungsrissen durch Lösemittel!

Lagerung Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern.

Gebindegrößen Flasche à 250ml, 12 Stück pro Karton.

Artikel-Nummer 163215

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.