

## Coltogum® Primer 2

<b>Produkteart</b>	Grundierung bei Kunststoff-Untergründen als Haftverstärker vor der Abdichtung mit Coltogum® Dichtmasse Typ Standard, Sanitär, Naturstein+ und Hitzefest.
<b>Eigenschaften</b>	Schnelltrocknender Haftvermittler für Silikon und Hybrid Dichtungsmassen auf Kunststoffen.
<b>Anwendung</b>	Coltogum® Primer 2 dient als Haftvermittler bei Kunststoff-Untergründen vor der Abdichtung. Da die Variantenvielfalt bei Kunststoffen sehr gross ist, ist ein Vorversuch zu empfehlen.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Grundierung gut aufrühren oder schütteln. Unverdünnt mit einem Pinsel oder Lappen auf die gereinigten und trockenen Untergründe auftragen. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Nach ausreichender Abluftzeit kann die Dichtmasse oder Montagekleber aufgebracht werden.</p> <p>Die Abluftzeit von mindestens 15 – 30 Minuten (bei +23°C/50% RLF) ist einzuhalten. Die Abluftzeit sollte 3 Stunden nicht überschreiten, da sonst die Haftverbesserung durch Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Staub etc.) vermindert werden kann.</p>
<b>Wichtige Hinweise</b>	<p>Haftanstriche sind filmbildend und können nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig verarbeiten um Verunreinigungen (Gelbverfärbung, Fleckenbildung) zu vermeiden. Um ein sauberes und schnelles Arbeiten zu gewährleisten, empfehlen wir die Fugenflanken vor dem Einsatz des Primers mittels eines geeigneten Klebebandes abzukleben.</p> <p>Vorsicht bei Lösemittel empfindlichen Untergründen wie z.B. pulverbeschichtete Oberflächen, Sanitärkunststoffe, Styropor, etc.</p> <p>Vorsicht bei vorgespannten Kunststoffen: Gefahr von Spannungsrissen durch Lösemittel!</p>
<b>Lagerung</b>	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern.
<b>Gebindegrössen</b>	Flasche à 300ml, 12 Stück pro Karton.
<b>Artikel-Nummer</b>	163216



**Haftungsausschluss:** Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.