

Coltogum® Spray-Fix

Produkteart

Sprühkleber für dauerhafte Verklebung, Kontakt- und Montagekleber für den Heimwerker, aber auch für Handwerk.

Eigenschaften

- Innen
- lösemittelfrei
- starre Verklebungen
- vielseitig anwendbar



Nicht elastisch



Nur Innen

Technische Daten

- Materialbasis: Synthetikgummi
- Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +55° C
- Verarbeitungstemperatur: +5° bis +80°C



Anwendung

Coltogum® Klebt Papier, Karton, Stoff, Leder sowie Schaumstoff auf Papier, Karton, Holz, Blech, Glas, und diverse Kunststoffe. Deshalb ist der Sprühkleber hervorragend geeignet für den Heimwerker, aber auch für Handwerk, wie allgemein im Haushalt, Modellbau, ferner auch für den industriellen Bereich, insbesondere Kraftfahrzeugwerkstätten. Das Produkt ist als Kontakt- und Montageklebstoff einsetzbar. Beim Verkleben muss je nach Typ des Werkstoffes erst die Verträglichkeit an einer kleinen geeigneten Stelle geprüft werden, es ist dabei mindestens 60 Min. auf evtl. Veränderungen, Kraterbildungen u. ä. zu achten.

Verarbeitung

Die Dose ist vor Gebrauch zu schütteln. Bei Kontaktverklebungen, die zu verklebenden Teile gleichmässig aus 15-20 cm Abstand beidseitig einsprühen und, je nach Auftragsstärke und Raumtemperatur, ca. 5 bis 20 Minuten ablüften lassen. Danach werden die Teile passgerecht zusammengefügt und angepresst. Eine nachträgliche Korrektur ist nicht mehr möglich. Bei den Montageverklebungen dürfen die Klebeflächen nur kurz ablüften. Die noch durch Klebstoff feuchten Teile werden zusammengefügt, eine Korrektur ist je nach Materialbeschaffenheit über längere Zeit möglich. Die Verklebung sollte bis zur Endfestigkeit (ca. 24 h) nicht belastet werden. Nach jedem Sprühvorgang ist die Dose kopfstehend so lange zu sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt, damit weder Ventilsteigrohr, noch Sprühkopf durch Klebstoffe verstopft sind. Klebstoff an der Austrittsdüse ist abzuwischen.

Verbrauch/Dosierung

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Verklebung.

Coltogum[®] Spray-Fix

Lagerung	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Kartuschen innerhalb eines Monats verarbeiten.
Gebindegrössen	Dose à 400 ml, 6 Stück pro Karton. Weitere Grössen auf Anfrage oder ersichtlich im Katalog.
Farben	Farben: transparent
Empfohlene Hilfsmittel	Montageband, Schleifpapier, Cutter, Reiniger.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.