

Coltogum® Dichtmasse – Bodenfuge

Produktart

Gebrauchsfertige Spezialdichtungsmasse auf Basis Acrylatdispersion, zur Verfüugung von Anschlussfugen bei versiegelten oder unversiegelten Bodenbelägen. Silikon- und lösemittelfrei, überstreich- und schleifbar, sowie geruchsneutral.

Eigenschaften

- Holzfarbtöne
- schleifbar
- überstreichbar
- plasto - elastisch



Nicht elastisch



Innen



überstreichbar

Technische Daten

- Basis: Acryldispersion
- Spez. Gewicht: 1,5 - 1,6 (je nach Farbe)
- Shore-A-Härte: ca. 40 ± 5
- Hautbildung: 15 - 20 Minuten (bei +23 °C und 50 %R LF)
- Durchhärtengeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Schwund: ~ 18% (EN ISO 10563)
- Schleifbar: 18 - 24h
- Temperaturbeständigkeit: -20 ° bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur: ca. +5 °C bis +35 °C



Anwendung

Coltogum® Dichtmasse Bodenfuge ist für Fugen und Anschlüsse im Holzbodenbereich sowie z.B. Sockelfugen, Übergänge, Türrahmen und Schwellen geeignet. Optimal für alle Holzböden wie Parkett, Vinyl, Laminat, Kork, WPC, PVC, Linoleum und andere. Für überbreite Fugen Coltogum® Hinterfüllmaterial verwenden, um eine 3-Punkt-Haftung zu vermeiden. Coltogum® Dichtmasse Bodenfuge ist plastoelastisch und kann geringe Bewegungen ausgleichen.

Verarbeitung

Nur auf saubere, fettfreie und trockene Oberflächen applizieren. Auf saugenden Flächen Coltogum® Dichtmasse Bodenfuge mit Wasser verdünnen. Alte Wachsreste udgl. müssen restlos aus den Fugen entfernt werden. Kappe des Gewindenippels der Kartusche gerade abschneiden. Spritzdüse aufschrauben und auf Fugenbreite schräg abschneiden. Die Fugen mit der passend zugeschnittenen Düse satt ausfüllen und gegebenenfalls mittels einer geeigneten Spachtel und Wasser glätten.

Verbrauch/Dosierung

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Fuge.

- Unter 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 1:1 (nicht geeignet für Bewehrungsfugen)
- Über 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 2:1

Berechnungsformel: Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ca. ml/lm.

Coltogum[®] Dichtmasse Bodenfuge

Lagerung	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Kartuschen innerhalb kurzer Zeit verarbeiten.
Gebindegrössen	Kartuschen à 310 ml, 6 Stück pro Karton. Weitere Grössen auf Anfrage oder ersichtlich im Katalog.
Farben	Ahorn, Buche gedämpft, Buche ungedämpft, Dunkelbraun, Eiche, Esche, Kirschbaum, Lichtgrau (Aktuelle Farben und Artikel-Nummern finden Sie im Katalog oder in der Preisliste.)
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum [®] Fugenfüllprofil, Coltogum [®] Glättspachtel, Coltogum [®] Auspresspistole (z.B. Stabil), Abdeckband, Cutter, Reiniger.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.