


Coltogum® Water Stop

Produkteart

Coltogum® Water Stop ist eine lösemittelhaltige Fugen- und Flächenreparaturdichtmasse aus der Kartusche, die mit hervorragender Haftung auf fast allen Untergründen ohne Haftvermittler angewendet werden kann.

Eigenschaften

- haftet bei jedem Wetter, auch bei Regen und Schnee
- auch für glatte Untergründe geeignet
- witterungs- und UV-beständig
- haftet auch auf anspruchsvollen Untergründen wie, Bitumen, Glas, Metall, Kupfer, Kunststoff u.v.m.
- silikonfrei
- sehr elastisch
- überstreichbar
- innen und aussen



Elastisch



innen und aussen



überstreichbar



Technische Daten

Ermittelt bei +23°C, 50% relative Luftfeuchte

- Basis: Synthetikgummi
- Konsistenz: pastös
- Charakter: elastisch
- Dichte: 0,95 g/cm³
- Zulässige Gesamtverformung max.25%
- Volumenschwund ca.20 %
- Verarbeitungstemperatur +5 °C - +40 °C
- Temperaturbeständigkeit -25° C- +100°C
- Shore-A-Härte: 25 ± 5
- Glättzeit: 15 - 20 Minuten
- Durchhärtung: mehrere mm / Tag

Anwendung

Coltogum® Water Stop besticht durch eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenste Untergründe wie Holz, Glas, Beton, Bitumen, Kupfer, Metall sowie vielen Kunststoffen. Die ausserordentlichen Haftungseigenschaften ermöglicht anspruchsvollste Reparaturen und Fugenabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Durch seine dichtenden und elastischen Eigenschaften kann Coltogum® Water Stop ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen auch im Fassaden-, Glas, Sanitär und Dachbereich eingesetzt werden.

Verarbeitung

Die Untergründe müssen sauber, fest und tragfähig sein. Die Verträglichkeit zu Kunststoffen ist mittels Eigenversuch zu prüfen, ggf. mit dem Coltogum® Primer 2 grundieren. Fugen sind mit Coltogum® Fugenfüllprofil zu hinterfüllen. Glatte Oberflächen dürfen nass, offenporige dagegen sollten trocken sein. Zur nachträglichen Glättung der Fugen kann Coltogum® Glättmittelspray oder Coltogum® Glättmittel verwendet werden. Bei allfälligen Fugenkanten-Abdeckungen muss das Klebeband nach dem Verfugen/Glätten sofort entfernt werden.

Wichtige Hinweise

Beim Überstreichen: Bei lösemittelhaltigen Anstrichen kann eine Trocknungsverzögerung auftreten: Vorversuche sind empfehlenswert.
Bei längerer Anwendung unter Wasser können sich die Fugen leicht vergilben. Dies jedoch ohne Qualitätseinbusse des Materials.

Coltogum® Water Stop

Lagerung	Kühl und trocken lagern. Lagerbeständigkeit bei RT: 2 Jahre. Nicht über 40° C, nicht frostempfindlich
Gebindegrößen	Kartuschen à 300 ml, VE 20 Stück pro Karton.
Farbe	Transparent
Artikel-Nummer	635882
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum® Auspresspistole, Coltogum® Fugenfüllprofil, Coltogum® Glättmittelspray oder Coltogum® Glättmittel, Coltogum® Glättspachtel, Coltogum® Primer 1(saugende Untergründe), Coltogum® Primer 2 (Kunststoff), Abdeckband, Cutter, Reiniger.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.