

PLASTUK

ZWEI KOMPONENTEN FÜLLMASSE FÜR INNEN UND AUSSEN

- Füllmasse für Holz, Kunststoff, Metall und Stein. Dick auftragbar, gut haftend und in Form bringend
- Für verschiedene Holzsorten stehene passende Farben zur Verfügung. Durch die Zugabe von max. 10% RESTO KITT lassen sich individuelle Farbtöne kreieren

Für Holz, Kunststoff, Metall und Stein
Pour bois, plastique, métal et pierre



ART-NR. CODE	Farbe couleur	Nettogewicht poids net [g]	Nettogewicht Härte poids net durcisseur [g]	
FE710005	 Tanne sapin	1000	30	1
FE710010	 Eiche rouvre	1000	30	1
FE710015	 Nussbaum noyer	1000	30	1

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die zu behandelnden Stellen sorgfältig entfetten, entstauben, anrauen oder verzahnen. Benötigte Spachtelmasse aus der Dose entnehmen, ca. 2% Härter zugeben, gut durchmischen, fest in den Untergrund eindrücken und modellieren. Verarbeitungszeit: 8 bis 10 Minuten je nach Raumtemperatur. Nach ca. 20 bis 30 Min. kann die gespachtelte Fläche geschliffen, gebeizt und versiegelt werden.

